

BORBÉLY SÁNDOR TERVEZŐ SZAKMÉRNÖK

4405 Nyíregyháza, Kerégyártó u. 5 sz.

Telefon : 06-42/782-765

06-30/314-7191

E-mail: ntervbt@freemail.hu

MŰSZAKI LEÍRÁS

FÉNYESLITKEI SPORTEGYESÜLET

4621 Fényeslitke, Árpád u. 1 sz. alatti építettő részére

labdarúgópálya fedett lelátók

építés engedélyezési tervéhez

Nyíregyháza, 2013.12.28.

2/1398-1/2013... számú
határozattal engedélyezve,
Kisvárdán, 2013. október 19. n

ügyintéző



ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTVE
ZÁRADÉKOLVA - ÉTDR

ALÁÍRÓLAP

a


**Fényeslitke, sportpálya fedett lelátók
építés engedélyezési terve**

Az építés helye: 4621 Fényeslitke, Árpád köz (hrsz: 262)


Építtető: **FÉNYESLITKEI SPORTEGYESÜLET**
4621 Fényeslitke, Rákóczi u. 1 sz.

Nyíregyháza, 2012.12.28.

Építészet :

BORBÉLY SÁNDOR
tervező szakmérnök
4405 Nyíregyháza,
Korégyártó u. 5.
É-15-0015**Borbély Sándor**
tervező szakmérnök
É-15-0015

Statika:


Papp Sándorné Fejes Andrea
okl. építőmérnök
T-T-15-01982/1348-1/2014. számú
határozattal engedélyezve.
Kisvárdai, 2014. 02. hó. 19. n.

.....
ügyintéző**Papp Sándorné Fejes Andrea**
okl. építőmérnök, magántervező
Kisvárdai, Krúdy Park 5/B
Építész Kamara: É2 15-0201
Mérnök Kamara: T-T 15-0198
Adószám: 73954998-1-35
Számlaszám: 11773449-23250206-00000000

TERVEZÉSI PROGRAM

A sporttelep meglévő öltözőjét bővítik. Igény merült fel fedett lelátó építésére.

A meglévő labdarugópálya Ény-i oldalhatárával párhuzamosan, az oldalhatártól 5,00 m-re (meglévő korláttól 2,00 m) 2 db 30 m hosszú 4 ülősoros lelátó építendő.

2/1348-1/2015 számú
határozattal engedélyezve.
Kisvárdán 2015. október 19. n

ügyintéző



MŰSZAKI LEÍRÁS

1./ ALAPADATOK:

Meghatározás: *Labdarúgó pálya melletti 2 db 30,00 x 3,90 m-es fedett lelátó építése*

Az építkezés helyszíne: 4621 Fényeslitke, Rákóczi u. 1 sz

Helyrajzi szám: 262

Beépítési mód: Szabadon álló

Tájolás: ÉK - DNY

A sporttelep területe: 2 ha 7 774 m²

Meglévő épület (öltöző): 199,00 m² (bővítés után)

Tervezett lelátó alapterülete: 2 x 117, 00 m² + 60 m² térburkolat

Férőhely: 272 ülőhely

Építményérték : (2x 117 x 50 000) + (2 x 30 x 40 000) =
16 500.000.Ft.

Szintmagasságok:

Rendezett terep: +0,00 (Pálya magasság: - 0,30 m)

Térburkolat : +0,20 m

Lelátó szintjei: 1.sor: +0.60 m

2. sor: +1,00 m

3. sor: +1,40 m

4. sor +1,80 m

Homlokzatmagasság: +5,34 m

Építménymagasság: 4,49 m

Tűzveszélyességi osztály: „E”

Tűzállósági fokozat: II.

Közműadottságok: Villany, víz , gáz.

Közműpótló: zárt szennyvízakna.

Útsatlakozás, parkoló: Külön terv alapján. (Kapcsolódik az öltöző bővítés tervéhez)

2./ SZERKEZETEK:

Alapozás:	C 20/25-XC1-32-F2 beton. B.500.B betonacél. Alapozási sík : - 1,30 m
Lábazat:	30 cm széles zsalukő, C 20/25-XC0-32-F2 beton, B 500.B betonacél.
Feltöltés:	Homok feltöltés, 95 % tömörségi fokra tömörítve.
Teherhordó oszlop:	30 x 30 as monolit vb oszlop-C 20/25-XC0-32-F2 beton B 500.B betonacél és 2 x U 125x65x15 acél oszlop Keresztmerezítés: acél oszlopok között(+ 4,38 m-en) 30 cm magas 40x40x3 rácsos tartó, vb oszlopokon 2xU200x65x15 acél grenda
Tetőszerkezet:	Alacsony hajlású félnyereg acél tető, HEA 180 gerendán 122 x 54 x 4 Z szelemen
Héjazat :	LTP 45Lindab terapézlemez fedés (piros)
Homlokzat burkolat:	ÉK-i homlokzaton LTP 20 lemez (piros)
Monolit lépcső:	C 20/25-XC1-32-F2 simított beton
Ülés:	52 mm vtg, 45 cm széles I. o. fenyő
Korlát:	6/4" acél korlát, vb támfalba rögzítve
Felületképzés:	Ülésdeszka – láng- és gombamenetesítés 2×-i lazúrozás tölgy színben acél felület: alapozás + zománc lakkozás,(szürke színben.) Beton felület: szürke szín

Az anyagok szállításánál, tárolásánál és beépítésénél a biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani, illetve tartatni !

Nyíregyháza, 2013.12.28

.....
Borbély Sándor
tervező szakmérnök
É-15-0015

2/1058-1/2013 számú
határozattal engedélyezve.
Kisvárdán, 2013. október 19. n

